

Nyhedsbrev – Fastrup Mark Vandværk

Status på det nye vandværk

Vi er nu nået så langt, at det nye vandværk står færdigt og er klar til den sidste del af processen, inden det kan tages i brug.

Før vandværket må sættes i drift, skal de lovpligtige vandprøver være gennemført og vandkvaliteten godkendes af Aarhus Kommune. Den sidste vandprøve er taget torsdag 16.7.26.

Sommerferien har desværre forlænget sagsbehandlingstiden lidt, og idriftsættelsen er derfor blevet forsinket. Vi er klar til at sætte vandværket i brug så snart Aarhus Kommune har godkendt alle testresultaterne.

Tjek snavssamler(filter) og kontraventil

Som andelshaver har vi ansvaret for at vedligeholde vores vandinstallationerne på egen grund. Vandmåleren ejes og vedligeholdes af vandværket, men de øvrige vandinstallationer – herunder den kontrollerbare kontraventil og snavssamleren (filteret) ved vandmåleren – er dit ansvar også økonomisk.

Kontraventil og snavssamler(filter) bør tjekkes jævnligt og bestyrelsen opfordre alle andelshavere til at få en autoriseret VVS til at tjekke snavssamler(filter) og kontraventil i forbindelse med opkoblingen til vores nye vandværk.

1. Snavssamleren (filteret)- hvorfor skal det tjekkes?

Vi har i en periode været forsynet via nødforsyningen fra Solbjerg Vandværk, og når det nye vandværk tages i brug, sker endnu en omkobling. I den forbindelse kan der løsne sig små partikler fra ledningsnettet, som kan samle sig i filteret og påvirke vandgennemstrømningen. Symptomer kan være faldende vandtryk i hele huset, langsom opfyldning af vaskemaskinen eller lavere vandtryk, når flere haner bruges samtidig.

2. Kontraventilen- hvorfor skal den tjekkes?

Kontraventilen forhindrer, at vand fra husets installation løber tilbage i den fælles drikkevandsforsyning. Vandet i husets installation kommer dagligt i kontakt med f.eks. toiletter, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, haveslanger, havevanding og eventuelle regnvands- eller blødgøringsanlæg. Hvis kontraventilen ikke fungerer korrekt, kan vand fra disse installationer løbe tilbage i ledningsnettet og forurene drikkevandet.

Der kan også opstå situationer, hvor risikoen for tilbagestrømning øges. Det kan f.eks. ske ved et ledningsbrud, under reparationer på ledningsnettet eller ved et stort vandforbrug i forbindelse med brandslukning. I sådanne tilfælde kan der opstå trykfald i ledningsnettet som medfører, at vand fra husets installation suges tilbage, hvis kontraventilen ikke fungerer.

Vi glæder os til snart at kunne tage det nye vandværk i brug og vil holde jer orienteret, så snart vi har den endelige godkendelse.

Fortsat rigtig god sommer til alle
hilsen Bestyrelsen